



- Frame : Thermoplastic PBT UL94-V0  
外框材質：環保防火PBT
- Impeller : Thermoplastic PBT UL94-V0  
扇葉材質：環保防火PBT
- Bearing System : ※Sleeve · ★WRB · ◎Two Ball  
軸承結構：※含油軸承 · ★專利軸承 · ◎滾珠軸承
- Unit Weight : 7g  
風扇單體重量：7克

Model No.	Bearing Type	Voltage (VDC)	Current (A)	Power (W)	Speed (RPM)	Air Flow		Air Pressure		Noise (dBA)
						(CFM)	(m <sup>3</sup> /min)	(mmH <sub>2</sub> O)	(Inch H <sub>2</sub> O)	
TRS3007x03L.I	※★	3(2.4~3.7)	0.10	0.30	5000	1.79	0.05	1.3	0.051	22.5
TRS3007x03M.I	※★	3(2.4~3.7)	0.25	0.75	7000	2.98	0.07	1.8	0.068	27.4
TRS3007x03H.I	※★	3(2.4~3.7)	0.35	1.05	9000	3.42	0.10	2.3	0.097	29.2
TRS3007x05L.I	※★	5(3.5~7.0)	0.12	0.60	5000	1.79	0.05	1.3	0.051	22.5
TRS3007x05M.I	※★	5(3.5~7.0)	0.17	0.85	8000	2.86	0.08	1.9	0.075	28.6
TRS3007x05H.I	※★	5(3.5~7.0)	0.25	1.25	11000	3.92	0.11	2.9	0.114	32.6
TRS3007x05VH.I	※★	5(3.5~7.0)	0.32	1.60	13000	4.25	0.12	3.6	0.141	36.8
TRS3007x12L.I	※★	12(6.0~14.0)	0.04	0.48	5000	1.79	0.05	1.3	0.051	22.5
TRS3007x12M.I	※★	12(6.0~14.0)	0.06	0.72	8000	2.86	0.08	1.9	0.075	28.6
TRS3007x12H.I	※★	12(6.0~14.0)	0.10	1.20	11000	3.92	0.11	2.9	0.114	32.6
TRS3007x12VH.I	※★	12(6.0~14.0)	0.12	1.44	13000	4.25	0.12	3.6	0.141	36.8